



**SAFE CASH SC-10000**



**GANHE TEMPO  
E REDUZA  
SEUS  
CUSTOS COM  
O COFRE  
INTELIGENTE.**

**Conheça as Vantagens do Safe  
Cash SC-10000**

- Depósito por usuário
- Gerenciamento de Numerario
- Impressão de Recibo de depósito
- Monitoramento Online
- Segurança no fechamento de caixa
- Maior controle de operação
- Validação de Notas

[HTTPS://TECNOSERVICEBRASIL.COM](https://tecnoservicebrasil.com)

| Módulo                | Especificação                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                   | CPU X86 Intel Z3736F Quad-Core                                                            |
|                       | Memória Flash de 64GB                                                                     |
|                       | RAM 2GB - DDR3                                                                            |
| Aceitador de Cédulas  | Aceitador de Cédulas MEI SC-ADVANCE “bill to bill” ou Maço.                               |
|                       | Velocidade de Aceitação de até 30 cédulas por minuto.                                     |
|                       | 3 malotes com capacidade no mínimo 10 mil cédulas.                                        |
|                       | Malote Lacrante e Removível.                                                              |
|                       | Acesso facilitado para desenrosco de cédulas.                                             |
| Display               | LED de 10”                                                                                |
|                       | 1280x800 pixel.                                                                           |
|                       | Projeção Capacitiva.                                                                      |
| Impressora de Recibos | Térmica de 48 colunas com guilhotina.                                                     |
|                       | Comunicação USB.                                                                          |
|                       | Acesso facilitado ao mecanismo impressor e guilhotina para desenrosco de papel.           |
|                       | Sensores para papel: Sinaliza fim, próximo do fim e enrosco em todo o percurso.           |
|                       | Botão Liga/Desliga a impressora de fácil acesso e visualização.                           |
| Cofre                 | Cofre de 1/2” em aço carbono A36 com porta de 1/2” + Chapa Anti desgaste.                 |
|                       | Reforço em 3 paredes ( Laterais e Fundo) com ABP 2415.                                    |
|                       | Fechadura Eletrônica com senha randômica Intergard BR11/80.                               |
|                       | Solda nas paredes do tipo “MIG” de forma contínua nas partes internas e externas.         |
|                       | Fechamento com 1 ferrolho na parte superior, 1 na parte inferior e 3 na lateral esquerda. |
|                       | Ferrolhos em 1” sendo fixados em barra de aço de 1/2” em “L”.                             |
|                       | Cofre Segmentado em 2 compartimentos. 1 para malote do Validador e outro para Envelopes.* |
|                       | Sistema de Contingência por sistema Boca de Lobo.*                                        |
| Fixação               | 4 parafusos de 5/8” com chumbador químico.                                                |
| Placa de Sensores     | Sensor de Porta do Cofre.                                                                 |
|                       | Sensor de Porta do Gabinete.                                                              |
|                       | Sensor de Alimentação de Rede Elétrica.                                                   |
|                       | Sensor de Vibração.                                                                       |
|                       | Sensor de Temperatura.                                                                    |
|                       | Porta para Central de Alarme do Cliente.                                                  |
| Acesso do Cofre       | Frontal, Traseira ou <i>Thru the Wall</i> .                                               |
| Proteção do Numerário | ABP 2415.                                                                                 |
| Acessibilidade        | Conforme Lei Brasileira NBR 15250.                                                        |
| Licenças              | Linux.                                                                                    |
| Nobreak               | Autonomia Estimada em até 8 horas.                                                        |
| Alimentação           | Fonte 110V/220V 60Hz. Conforme norma ABNT NBR 14136.                                      |
| Dimensões e Peso      | 350x550x1233(mm)(LxPxH).                                                                  |
|                       | Aproximadamente 350kg.                                                                    |